

<b>SSR24 Wagenabnahme / Wagenpapier</b>		Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name
20240227 kont. <b>Gültig ab 2024</b>																
Rennmotor eingebaut	NR:															
Spurbreite vorne mit max. je <b>2 Stk. 4.0mm Kunststoff.</b> / und hinten mit max, je <b>2 Stk. 0.5mm Messing Distanzen</b> , Gemäs Lehre.																
Volle, magnetische Achse vorne 75.0mm / hinten 65.0mm.																
Min. Raddurchmesser vorne 25.0mm / hinten 26.4mm, gemäss Lehre.																
RS24 Felgen vorne Ø 21.5, oder Scalauto blaue Markierung .																
RS24 Felgen hinten Ø 22.0, oder Scalauto rot / gelbe Markierung.																
Radbreite vorne min. 6mm / hinten zwischen 12.0mm + 13.0mm.																
Reifen auf RS24 Felgen vorne 55Sh / hinten 45Sh mit drücken vgl.																
R8-4S Karosserie ist nicht tiefer wie Fahrwerk.																
Wackel und Wackelplatte darf nicht manipuliert sein.																
Fahrwerk Gewicht. Gewichte am richtigen Ort platziert. <b>Auf der Waage 166.16 ausser R8-4S, M3 und XKR 168.17 wenn höher, muss weniger oder kein Zusatzgewicht drauf sein.</b>																
Karo Gewicht 40.0gr. M3 + XKR 38.0gr. Gewichte am richtigen Ort. <b>Auf der Waage 39.84gr - 41.16gr / R8-4S, M3 und XKR 37.84gr - 39.15gr</b>																
Sind die richtigen Lexanteile von Scaleauto verbaut.																
<b>Fahrer schraubt sein Fahrzeug zusammen.</b>																
Gesamtgewicht 205.00gr. <b>Auf der Waage min. 204.18gr</b>																
Karosserieschrauben sind so angezogen, dass kein zusätzlicher Wackel entsteht.																
Bodenfreiheit Karosserie min. 0.9mm																
<b>Fahrzeug kommt ins Parc fermé / ab jetzt Hände weg von Fahrzeug</b>																
<b>die roten Gewichtsangaben sind mit den 0.4% Toleranzen von den Waagen</b>																