

Das Fahrzeug kommt offen zur Wagenabnahme und wird mit der Lehre kontrolliert. Dann werden Gewichte kontrolliert. **14.0mm sind nicht 13.5mm.**

Da die Waagen Differenzen haben, wird eine Toleranz von +/- 0.4% gegeben. Sonst muss am Laufmeter umgebaut werden. Das wollen wir nicht.

Das heisst:

Gesamtgewicht ist 205gr, so muss auf der Waage mindestens 204.18gr. stehen.

Fahrwerk mit Zusatzgewicht max. 165.5gr, so darf auf der Waage max 166.16gr stehen. **(XKR und M3 max. 168.17)**

Karosserie muss zwischen 40gr + 41gr sein, so muss auf der Waage etwas zwischen 39.84gr + 41.16gr stehen. **(XKR und M3 37.84 + 39.15)**

Bleistreifen, selbstklebend, flachoval - 6mm breit / 0.8mm dick (flach gedrückt)

Fahrzeug	Fahrwerk <165.5gr	Karosserie 40.0gr bis 41.0gr.	Karosserie 0.9mm Bodenfreiheit	Gewicht auf 14mm Höhe zentriert zwischen den Stützen wenn nötig schichten.	Gewicht auf den Halter von der vorderen Stütze nach hinten. Bündig Halterunterseite montieren. Wenn nötig von vorne her schichten.	Gewicht auf Ecke Kannte Luftauslass, wenn nötig schichten.	Auf Halter unten bündig zwischen Stützen zentriert	Zwischen den Stützen auf 14mm zentriert	Lexan Pilot / Scheibe
R8									P
M3	<167.5gr.	38.0-39.0gr.			von Stütze bis max.36.0mm				P S
Z4					max. 26mm lang				P
C7R					ab 10mm von Vorne max 33.0mm				P S
GTS-R									P
XKR	<167.5	38.0-39.0gr.				max 32.0 lang			P S
SLS					ab 14mm von Vorne max 35.0mm				P S
911							max. 31mm lang		P
991					max. 2 Lagen 27mm			Rest	P